

Betankungssystem 300 - 450 lt

BAKO

**Anstelle Kanister, Plastikwannen und Fässer.
Ein System konzipiert für die moderne
Betankungslogistik**

Geeignet für den Transport von Diesel unter Artikel ADR
1.1.3.1.c (Freistellungen)

Daher:

- Keine Nachprüfung erforderlich
- Keine Bezeichnung notwendig
- Transport ohne Beförderungspapier und ohne 2 kg Feuerlöscher möglich
- Keine Fahrerunterweisung



BT0450: sicher, robust und mehrhundertfach bewährt

Varianten:

- BT0450-1 mit Radkastenausbuchtungen
- BT0450-2 optimal für Betankung ab Lieferwagen
- BT0450-3 ideal für Betankung ab Boden
- BT0450-5 kombiniert mit Ad-Blue-Tank
- BT0300-3 auch mit Benzinausführung unter 1.1.3.1.c

Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leer-G kg	Voll-G kg
BT0450-1	430	1415	800	930	260	660
BT0450-2	430	1415	800	930	260	660
BT0450-3	430	1415	800	930	260	660
BT0450-5	430/45	1862	800	950	340	790
BT0300-3	300	1060	800	930	240	525



BT0450-5 ausgestattet mit: Ad-Blue-Hand-Kurbelpumpe,
Filter, 6m Schlauch und automatische Zapfpistole

BAKO AG

Mellingerstrasse 33
CH-5607 Hägglingen
Tel: 056 616 72 72
Fax: 056 616 72 71

info@bako-ag.ch
www.bako-ag.ch

Behälter (Stahlkonstruktion)

Stahltank mit 4 mm Wandstärke und 4mm starkem
Doppelboden

Robuste Anhängeseiten und Konsolen für den Verlad mit
Kran, Bagger oder Stapler
Armaturenschrank abschliessbar

Armaturen

Handpumpe Nr. 2, Ansaughöhe bis 2 m
Förderhöhe bis 3 m

Rückstellbarer Tageszähler und Totalzähler
6 m Schlauch mit automatischer Zapfpistole mit
Drehgelenk. Schrankabteil, abschliessbar mit
Vorhängeschloss



Das BAKO BT0450 Betankungssystem wurde mit einem
Anbau für 45 lt Ad-Blue erweitert.

Gleiche Domdeckeleinrichtung wie bei den grossen Bako
Baustellentanks

Optionen

- Elektromotorpumpen 12 oder 24 Volt, 230V
- Benzinmotorpumpe
- Seilstruppe
- Wasser - Absorptionsfilter
- Sauganschluss (z. B. für die Betankung von Maschinen
mit bordeigener Betankungspumpe)



Optionaler Greifbügel für Forstmaschinen