

Baustellen Tanks



Qualitätsprodukt – ADR/RID zugelassen



Kompakte Bauweise. Armaturenschrank demontierbar.

Größen:

| Typ | Inhalt Liter | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Leer-G ca. kg | Voll-G kg |
|--------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| BT0600 | 550 | 1460 | 800 | 1180 | 330 | 920 |
| BT0800 | 750 | 1710 | 800 | 1180 | 370 | 1150 |
| BT1000 | 950 | 1960 | 800 | 1180 | 410 | 1360 |

Konzipiert für die moderne Baustellenlogistik!

Sicher, effizient und kostengünstig betanken

Behälter (Stahlkonstruktion)

Doppelwandiger Stahltank mit 4 mm starker Aussenwand.
Robuste Anhängösen und Konsolen für den Verlad mit Kran, Bagger oder Stapler.

Leckkontrolle durch Vakuumanzeige.

Stauraumschrank mit Armaturen und Schutzhaube.

Armaturen

Handpumpe Nr. 3, Ansaughöhe bis 3 m,

Förderhöhe bis 4 m.

Rückstellbarer Tageszähler und Totalzähler

6 m Schlauch mit automatischer Zapfpistole mit Drehgelenk.

Schrankabteil mit Pumpe, Befüllungsrohr, Entlüftungsrohr und Saugrohr, abschliessbar mit Vorhängeschloss.

Der Bügel verschliesst beim Transport automatisch das Saugrohr und das Entlüftungsventil.



platzsparend transportierbar

Optionen

- Elektromotorpumpen
- Benzinmotorpumpe 4-Takt
- Seilstruppe
- Hehebügel
- Wasser - Absorbtionsfilter
- Steckkupplung an Zapfpistole
- Tank ohne Schrankabteil und Armaturen, nur mit Sauganschluss (z. B. für die Betankung von Maschinen mit bordeigener Betankungspumpe)



Schrankabteil mit Armaturen und Stauraum, abschliessbar



Armaturenabteil mit Handpumpe, Zähler, Zapfpistole und Betankungsschlauch, modular erweiterbar mit diversen Elektromotorpumpen oder Benzinmotorpumpe.

BAKO AG

Mellingerstrasse 33
CH-5607 Hägglingen
Tel: 056 616 72 72
Fax: 056 616 72 71

info@bako-ag.ch
www.bako-ag.ch